



ART.560
Totem bifacciale luminoso "Flag"
Tecnoblock

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO TUTTE LE QUOTE SONO IN mm E SI INTENDONO A PEZZO FINITO		- ALBERI..... h11 UNI EN 20286-2:1995 - FORI..... H11 UNI EN 20286-2:1995 - ALTRE QUOTE..... Js11 UNI EN 20286-2:1995 - VALORI ANGOLARI..... ± 30° - SMUSSI DI SPIGOLI..... DA 0.2 A 0.5 - RACCORDI CONCAVI..... DA 0.5 A 1.0 - FILETT. QUAL. MEDIA..... UNI 5545:1965 - L. TRA SUPERFICI E RISPETTO ASSI..... 0.1 SU 100		- TRA SUPERFICI..... 0.2 SU 100 - CONCENTRICITÀ E COASSIALITÀ..... 0.2 SU 100 - ERRORE DI ROTAZIONE..... 0.2 SU 100 - RUGOSITÀ Ra..... 3.2 µm - CARPENTERIA SALDATA..... Js 13 - CARPENTERIA CHIODATA..... Js 14 - VALORI ANGOLARI SU CARPENTERIA..... ± 45°	
PROCEDIMENTO DI SALDATURA SECONDO CNR/UNI 11001 1.2.5.1 CLASSE I SECONDO 2.5.3 PREPARAZIONE E DIMENSIONE SECONDO SPECIFICA 06091B	PROG. L. Moretti 30/05/2011 CONTR.	T. TERMICO T. SUPERFICIALE			
GREZZO		MATERIALE		MASSA N/A	
DISEGNO N.		ART.560		A3	FOGLIO 1 di 1

Alutech Italia
 GROUP
 VIA DEI CARRAI, 15
 06019 LUMBERTIDE (PG)
 TEL. +39 075.9417751
 FAX +39 075.9412854