

1 2 3 4 5 6 7 8

A

A

Vite autofilettante per
fissaggio pannello dibond
Tipo 4.2 x 16
testa allargata

Dimensioni:
Base:100 cm.
Altezza:100 cm.

Viti
autofilettanti

Squadra connessione
angolare
Tipo 4.2 x 13

Fissaggio profili
angolo

B

B

Fondo insegna
Pannello in dibond
o alluminio martellato

A

C

C

997

Pannello in
plexiglass o
polycarbonato
compatto

Profilo 920326
Sp. 98 mm.

D

D

Telaio con tubolari
in acciaio saldato

Molla per
tecnoscatto

Squadra di
rinforzo

Vite autofilettante per
fissaggio tubolare
Tipo 4.2 x 16

Vite autofilettante per
bloccaggio squadra
di rinforzo
Tipo 4.2 x 13

E

E

Telaio tubolare 20x10
Sp. 1.5 mm.

Fissaggio profilo
su telaio in acciaio
base

ART.338.98
Insegna monofacciale
luminosa
-Tecnoscatto -

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO TUTTE LE QUOTE SONO IN mm E SI INTENDONO A PEZZO FINITO				- ALBERI.....h11 UNI EN 20286-2:1995		- TRA SUPERFICI.....0.2 SU 100	
				- FORI.....H11 UNI EN 20286-2:1995		- CONCENTRICITÀ E COASSIALITÀ.....0.2 SU 100	
				- ALTRE QUOTE.....js11 UNI EN 20286-2:1995		- ERRORE DI ROTAZIONE.....0.2 SU 100	
				- VALORI ANGOLARI.....± 30°		- RUGOSITÀ Ra.....3.2 µm	
				- SMUSSI DI SPIGOLI.....DA 0.2 A 0.5		- CARPENTERIA SALDATA.....Js 13	
				- RACCORDI CONCAVI.....DA 0.5 A 1.0		- CARPENTERIA CHIODATA.....Js 14	
				- FILETT. QUAL. MEDIA.....UNI 5545:1965		- VALORI ANGOLARI SU CARPENTERIA.....± 45°	
				- L. TRA SUPERFICI E RISPETTO ASSI.....0.1 SU 100			
PROCEDIMENTO DI SALDATURA SECONDO CNR UNI 11001 1.2.5.1 CLASSE I SECONDO 2.5.3 PREPARAZIONE E DIMENSIONI SECONDO SPECIFICA 060918		PROG. L. Moretti	08/06/2011	T. TERMICO		T. SUPERFICIALE	
DISEGNO N.		GREZZO		MATERIALE		MASSA N/A	
VIA DEI CARRAI, 15 06019 UMBERTIDE (PG) TEL. +39 075 9417751 FAX +39 075 9412854 E-MAIL SIGN@ALUTECHITALIA.COM		ART.338.98		A3		FOGLIO 1 di 1	

1 2 3 4 5 6 7 8